


PVC SIGNAAL KABEL MB

Kenmerken:

Een kabel voor signaleringsdoeleinden in zwakstroominstallaties. De PVC isolatie geeft een perfecte signaaloverdracht voor frequenties tot ca 100 LHz. De PVC mb buitenmantel heeft brandvertragende eigenschappen.

Opbouw aders: massief blank koper

Normen: IEC 60332-3 aderkleur volgens NEN 1597



Code	mm	Diam	kg-km.	Prijs p-mtr
280 279 002	2x0,8mm	3,9	20	0,592
280 279 003	3x0,8mm	4,1	26	0,688
280 279 004	4x0,8mm	4,6	34	0,848
280 279 006	6x0,8mm	5,4	50	1,248
280 279 008	8x0,8mm	5,9	62	1,664
280 279 010	10x0,8mm	7,0	77	2,288
280 279 012	12x0,8mm	7,2	90	2,512
280 279 014	14x0,8mm	8,0	109	3,040
280 279 016	16x0,8mm	8,4	122	3,424
280 279 020	20x0,8mm	9,5	158	4,416
280 279 024	24x0,8mm	10,6	185	5,056

Power Cables

Overige gegevens:

Min. installatietemperatuur 5 graden C.

Max. geleidetemperatuur 70 graden C.

Gebruikstemperatuur 30/70 graden C.

Buigradius 6 x diameter

Nominale spanning 300V

Beproevingsspanning 1,5 kV



**POWER
PLASTICS b.v.**

More info - - Call +31 252 216650