

## MONTAGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE 'AG' KUNSTMEST MINGERS

Inhoud: 1 motor [ flens- of klemuitvoering]  
 1 turbine met 2 inbusboutjes  
 1 rvs as van 100cm lang (standaard)

### Richtlijnen t.b.v. montage van de minger in de tank:

- Waarschuwing. Eerst de as monteren alvorens de motor aan te sluiten
  - Gebruik van een motor beveiligingsschakelaar is verplicht
  - Aansluiten van een aarde draad is verplicht
  - Start de minger niet voordat deze in het medium is gedompeld
  - Niet voor vol continue gebruik.
  - Meststof is opgelost in water na enkele minuten mixen, daarna minger uitschakelen
- 
- De as is aan 1 zijde voorzien van een wartelmoer. Deze zijde wordt in de as van de motor geschoven waarna de wartelmoer stevig vast gedraaid dient te worden.
  - Aan de andere zijde van de as wordt de turbine ( zwarte ronde schijf ) gemonteerd middels twee inbusboutjes aan te draaien. Let op dat de uitsparing van de turbine aan de bovenzijde zit en de borst aan de onderzijde (zie tekening hieronder).
  - Inkorten as: Mocht het nodig zijn de as in te korten dan dient dit te gebeuren aan de zijde waar de turbine bevestigd wordt.
  - De motor moet altijd uit het midden 1/3 van de bak bevestigd worden. Verder moet de turbine 10 a 20 cm van de bodem verwijderd blijven. Ook is het aan te bevelen minimaal circa 45 cm water boven de turbine te hebben staan.
  - Opgelet: De turbine mag nooit in de lucht (droog) draaien. Verder mag de motor nooit bekrachtigd worden als de as nog niet bevestigd is. Als de motor op een betonnen bak o.i.d. bevestigd wordt, dan is het beter dat i.v.m. evt. trillingen enigszins verend te doen.(bijv. d.m.v. rubber)

